

## KLIMA

# bezrámový posuvný a otočný systém pre dodatočné zasklievanie balkónové a lodžii

## Návod k obsluhu a údržbĕ

**Stali ste sa užívateľmi bezrámového posuvného a otočného systému KLIMA , systému pre zasklievanie balkónové a lodžii.**

Zasklením systémom **Klima** ste zvýšili komfort bývania a získali ste ďalšiu úžitkovú plochu so širokou možnosťou využitia, napr. ako zimnú záhradu, ktorá chráni pred nepriazňou počasia, chladom, hlukom a exhaláciami.

Ďakujeme Vám, pretože kúpou systému KLIMA ste vyjadrili dôveru k našej firme.

Systém KLIMA Vám svojou povrchovou úpravou, použitými materiálmi a úrovňou spracovania zabezpečí komfort aj pri obsluhu. Obsluha je veľmi jednoduchá a ľahká.

Pre dlhodobú životnosť dodržujte pri užívaní systému KLIMA nasledujúce pravidla:

- 1) Pre posuv a otváranie krídla nepoužívajte hrubú silu.
- 2) Nezabudnite odistiť zámok!
- 3) Pre otvorenie presklenej steny je potrebné zájsť s krídlom na koniec kofajnice tak, aby prišlo k zasunutiu krídla do tzv. parkoviska. Následne sklo otočiť a koliesko vysunúť z vodiacej kofajnice cez otvor. Pri ostatných krídlach postup opakujte – pre otvorenie je potrebné každé krídlo posunúť až do parkoviska.
- 4) Pri zatváraní je postup rovnaký. Sklenenú tabuľu zatvorte a ťahom posuňte až k tesneniu na stene lodžie, či susedného krídla. Dbajte na správnu polohu krídiel.
- 5) Otváranie a zatváranie steny vykonávajte pomalým pohybom, a vždy počítajte s miernym odporom, a možnú deformáciu tesnenia pri dojazde jednotlivých krídiel k sebe. Tesnenie je vyrobené zo silikónovej zmesi a okrem bežného umývania nevyžaduje žiadnu údržbu. Je UV stabilné a jeho elasticita je zaručená na dlhú dobu rokov.

Vodiace profily sú povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou – Komaxitom. Chráňte ich proti mechanickému poškodeniu. V prípade mechanického poškodenia (poškriabania laku) je možné toto miesto opraviť pomocou autolaku rovnakej farby (RAL 9010 – biela)

Stena KLIMA nevyžaduje mimoriadnu údržbu. Pre dlhú životnosť a bezchybnú funkciu však odporúčame:

- čistiť kofajkové profily od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh)
- čistiť drenážne otvory
- v prašnom prostredí občas vysať prach z mohérového tesnenia

Pri umývaní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá tzv. tekuté piesky, ani iné abrazíva.

Pokiaľ by nastal hlučný posuv s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je pri ložiskách krídiel hrubá nečistota, alebo či nie je zašpinená vodiaca lišta.

Umývanie presklenej steny je uľahčené možnosťou umyť sklá obojstranne, a to pohodlne z lodžie pri otvorení jednotlivých krídiel.

Dodržujte pravidelný režim vetrania! Zasklením lodžie systémom KLIMA je výrazne obmedzené odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. Nastáva tým k „roseniu“ skiel, zvlášť v jesenných a zimných mesiacoch. **Miernym pootvorením okien z oboch strán** docielite veľmi rýchleho vyvetania. Tento režim stačí praktizovať 1x – 2x denne.